

室內半球紅外線 4 百萬網路攝影機
特性：

- 採用 1/3" 4 百萬低照度CMOS感應器
- 使用 H.265/H.264 壓縮技術; 傳輸畫質每秒 30 張
- 支援 2D/3D降噪及數位寬動態
- 主串流:2560*1440;副串流:704*480
- 日夜型機械式濾片切換功能
- 20 米紅外線距離
- 支援Apple系列/Android系列
- 支援雙模影音串流
- 支持Onvif標準協議 2.0 版本以上


規格:

型號	C6-2466S
主晶片	雙核 32 bit DSP(Hi3516D)
影像感應元件	1/3" OV4689 低照度 CMOS 感應器
影像照度	彩色 0.01Lux@F1.2,黑白 0.001 Lux@F1.2, 0 Lux(IR on)
鏡頭	4.0mm 固定光圈鏡頭
日夜濾片切換裝置	YES
紅外線 LED	6 顆陣列式 IR LED
傳輸解析度	2560x1440,2048x1536,1920x1080,1280x720, 704x480,320x240
降噪	2D/3D
寬動態	數位寬動態
影像處理	H.265/H.264
聲音輸出	一組 (選購)
警報輸出	一組 (選購)
位移偵測	Yes, 3 different areas
防塵防水系數	N/A
紅外線 LED 距離	20 米
通信協議	HTTP, UDP,TCP/ IP, SMTP, FTP, PPPoE,DHCP, DDNS, NTP,Onvif
電源	DC12V/1A
PoE 供電	選配

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

立巨電子股份有限公司