

NVR8032K-Q

8 硬碟 H.265 網路高清硬碟錄影機 K 系列

功能特性：

- 支援 24 路 5M/32 路 4M/16 路 1080P 視頻接入存儲；
- 支援 VGA 1080P、HDMI 4K 輸出；
- 2U 主機殼，8 個 SATA 介面（單個最大支援 8T）；
- H.265/H.264 圖像解碼
- 1 個 10/100/1000Mbps 自我調整乙太網口,RJ45 介面；
- 支援自動組網，一鍵添加設備；
- 支援 Onvif 協定，可接駁協力廠商設備；
- 支援 GB28181 協定接入協力廠商平臺（選配）；
- 支援雲服務，網路穿透、報警資訊推送功能；
- 支援遠端存取，自帶功能變數名稱服務功能（ARSP）；
- "支援 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, IP 搜索,報警中心等；"
- 支持手機監控（iOS, Android）；
- 支持多種瀏覽器訪問（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- 支援二十多國語言，打破國界的限制；
- 完善的保護電路，獨有的三重看門狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平臺、提供 SDK 開發；

訂貨型號：NVR8032K-Q

介面說明：



參數列表：

	型 號	NVR8032K-Q
系統	主處理器	Hi3536
	作業系統	嵌入式 LINUX 作業系統
視頻	視頻接入	16 路 4K/24 路 5M/32 路 4M/16 路 1080P
	同步重播	4 路 4K/4 路 5M/9 路 4M/16 路 1080P
	解碼類型	H.265/H.264
音訊	音訊壓縮	G.711A
	語音對講	支持
錄影管理	錄影方式	手動錄影>報警錄影>動態檢測錄影>定時錄影
	錄影查詢	時間點檢索、日曆檢索、事件檢索、通道檢索
	錄影保存	本機硬碟存儲、網路存儲
	備份方式	網路備份、USB 備份、SATA 燒錄
介面	HDMI 介面	1 個 HDMI 介面（輸出解析度：MAX 4K）
	VGA 介面	1 個 VGA 介面（輸出解析度：MAX 1080P）
	網路介面	1 個 RJ45 10M/100/1000M 自我調整乙太網口
	POE 介面	無
	音訊 I/O	1/1
	報警 I/O	16/4
	USB 介面	2 個 USB2.0 介面、1 個 USB3.0 介面
	硬碟介面	8 個 SATA 介面（單個最大支援 8T）
一般規範	工作溫度	0℃ - +55℃
	工作濕度	10%-90% RH
	電源	ATX 電源
	功耗	<10W（不含硬碟）
	重量	約 6.0KG
	尺 寸	443mm(長)*427.5mm(寬)*92mm(高)

