


500 萬室外紅外線彩色攝影機



規格

- 採用高性能1/2.5" 500萬低感度CMOS圖像感測器，圖像清晰度高
- 內建同軸帶聲音，可以影像+聲音在DVR上直接錄聲音(TVI模式)
- 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能。
- 內建6顆高效能IR LED。
- 紅外線啟動感應裝置採用最新設計，故啟動或關閉可以延遲時間避免突然強光造成誤動作讓攝影機夜間影像表現更準確。
- 前玻璃具有中孔，可避免紅外線在夜間時因灰塵附在鏡面上，造成紅外線啟動時光線折射至鏡頭而產生LED光點或光暈現象。
- 紅外線啟動跟連動ICR濾光片切換功能，實現晝夜監控。

尺寸圖



機型	Z5-JS8936
影像圖素	晶相K05
影像感應器	1/2.5" 500萬低感度CMOS
影像處理器	Techpoint TP3815
日夜功能	內建 IR-CUT 機械切換
增益控制	手動/自動
曝光模式	自動
影像標準	TVI@5MP TVI@4MP TVI@2MP CVBS
影像幀率	2560x1920 @20fps / 2560x1920 @12.5fps
圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
鏡頭	2.8/4/6/8mm鏡頭500萬專用鏡頭，機械式濾片切換裝置
影像輸出	TVI/ CVBS介面
OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
Gamma 修正	內建
信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
透霧功能	啟動/關閉
3D降噪	數位寬動態/逆光處理
逆光處理	內建6顆高效能IR LED, 光二極體控制可依環境照度需求調整開關LED
防水等級	室外防水型 IP 66等級
紅外線燈	紅外線感光距離約20米
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C · 工作濕度10%~90%
電壓	DC12V/300mA

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知