

星光室外彩色攝影機



規格 <ul style="list-style-type: none"> ● 全天24小時都是彩色影像，影像辨識度最高 ● 採用高性能SONY IMX291 1/2.8" 2百萬CMOS圖像感測器·圖像清晰度高 ● 具電子快門，背光處理，影像增益補償及自動白平衡功能 ● 採用大口徑2百萬鏡頭F1.0夜間全彩影像不失真 ● 夜間低感度提升達30倍 ● UTC支援繁體多國語言按鍵調整設備參數 	機型	ZR-A2533
	CMOS感應器	SONY IMX291
	影像處理器	NEXTCHIP NVP2441H
	影像圖素	1920 (H) x 1080 (V)
	系統	NTSC/PAL 可切換
	增益控制	手動/自動
	曝光模式	手動/自動 (區間可調 · 1,1/60~1/50000 秒)
	影像幀率	1920*1080@30fps
	最低照度	0.001Lux@F1.0
	圖像翻轉	支援影像上/下/左/右翻轉
尺寸圖	圖像調節	可以進行亮度、對比度等參數調節
	鏡頭	4/6mm 黑光鏡頭F1.0
	影像輸出	AHD/TVI/CVI/CVBS
	OSD調整	具自動白平衡,增益控制,光圈控制
	Gamma 修正	0.45
	信號雜訊比	48dB (自動增益控制: 關)
	透霧功能	啟動/關閉
	3D降噪	啟動/關閉
	逆光處理	數位寬動態/逆光處理/強光抑制
	防水等級	室外防水型 IP 66等級
外罩	全鋁合金材質·附遮陽罩與外罩本體有通風之間隙	
工作環境	工作溫度-10°C~+55°C·工作濕度10%~90%	
電源	DC12/0.5A	

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知