工業級 8 路 PoE 交換機

規格:

- 提供 8 個 Giga 乙太網路+2 個 Giga (SFP 插槽)
- 支援一鍵環網 Fast-Ring，環網時間小於 20ms
- 支持 12-48VDC 電壓輸入，12V 最大 80W，24V 最大 120W ，48V 最大 240W
- 支援 IEEE802.3af/at 標準，單埠最大供電 30W
- 支持一鍵廣播風暴抑制，防止交換機當當機
- 支持 PoE Watchdog 看門狗功能，自動重啟下端出現問題的受電設備
- 支援 1 路繼電器警報輸出，內建低功耗風扇設計
- 支持導軌式和壁掛式安裝，適應各種環境應用

尺寸圖:



規格

型號	POES22082S
下聯埠	8 個 10/100/1000Base-T　乙太網路（PoE）
上聯埠	2 個 1000 Base-X SFP 光纖(插槽)
報警輸出	一路繼電器輸出報警，1A@9VDC　，2 芯 5.08mm 間距接線端子
DIP 開關	第一組為開啟/關閉快速環網和看門狗，ON：Fast-Ring 環網時間≤20ms，開啟 PoE Watchdog。 第二組開啟/關閉廣播風暴保護　，可抑制廣播風暴
網路標準	IEEE802.3　、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3Z、IEEE802.3X、　IEEE 802.1D、IEEE 802.1af/at
交換容量	20Gbps
包轉發率	14.9Mpps
緩存	2Mbit
MAC 地址表	16K
巨型幀	10K bytes
指示燈	每埠各 1 個 Link/Act 燈（綠色）和 PoE 供電狀態指示燈（橙色）、 1 個 Ring 快速環路指示燈（綠色）、1 個 BSP 廣播風暴抑制指示燈（綠色） 2 路 P1 P2 電源指示燈指示燈（紅色）
PoE 供電線序	1/2(+)，3/6(-)
PoE 輸出功率	單口 PoE 輸出功率≤30W
接入端子	4 PIN 5.08mm 間距接線端子
輸入電源	外置工業導軌電源 12-48 VDC（選配）
功耗	≤12W(不含 PoE)
防雷	6KV　執行標準：IEC61000-4-5
靜電防護	6KV　接觸放電　8KV 空氣放電 執行標準：IEC61000-4-2
工作溫度	-40-75℃
存儲溫度	-40-85℃
工作濕度	5%-95%(無凝結)
外殼	鋁合金，IP40 等級保護
外形尺寸（L×W×H）	159mm×110mm×46.5mm
安裝方式	導軌或壁掛安裝
重量	942g
認證	CE、FCC

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知

設備面板示意圖

正面板



左面板



安裝示意圖