

網管型 PoE Giga 8 路網路交換機



規格 - 支援網管功能 Layer 2 PoE 交換機 8 個 10/100/1000Mbps PoE+ 埠 ; 2 個 10/100/1000Mbps SFP 光口 - 支援每個通道 30W 供電,總供電可達 120W - 支援 MAC 位址自動學習及自動消退功能 - 支援存儲和轉發模式操作 - 完整指示燈顯示方便監控電源及連線狀態 - 支援 QoS 網路頻寬管理, Port Mirroring 通道鏡射及 Link Aggregation 通道堆疊協定 - 強大的安全策略:IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, Dos Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication 等 - 交換機能力可達 20Gbps - 支援 Web 網管、CLI 命令列 (Console 、 Telnet)、SNMP (V1/V2/V3) 等多樣化的管理和維護方式 - 支援 IEEE 802.1Q VLAN · 用戶可以按需求靈活劃分 VLAN - 支持 HTTPS、SSL V3、TLSV1、SSHV1/V2 等加密方式 · 管理更安全 - 支援 Spanning Tree 安全功能 · Self Loop Detection 防止網路中的設備遭受各種形式的惡意攻擊 - 支援 Dual Images 雙韌體保護	型號	POEH22082S
	埠口	8X10/100/1000Mbps PoE+ port (RJ45) 2X10/100/1000Mbps Giga SFP 光纖 ports 1X Console port(RJ45)
	傳輸速率	2000Mbps 全雙工 ; 10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
	傳輸距離	0-100m
	性能規範	頻寬: : 20Gbps
		網路延遲 (10 至 1000Mbps) : $\leq 16\mu s$ (使用 64 位元組包大小)
		MAC address table: 8K
		幀濾波器和傳輸速率: 10M 埠最大 14800pps · 100M 埠最大 148800pps 支援存儲和轉發模式操作
	網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
		IEEE 802.3x 流量控制
		IEEE 802.3af/at 乙太網供電
	PoE 輸出	總電壓 $\leq 120W$ PoE 1~8 埠相容 802.3at/af 電源輸出: PoE1~8 埠: $1/2 (+)$ 、 $3/6 (-) \leq 30W$
	保護級別	防雷擊保護: 6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護: 8KV, 依據: IEC61000-4-2
	尺寸	(L*W*H): 230mm*150mm*44.5mm
	工作環境	工作溫度: $0^{\circ}C \sim 45^{\circ}C$
		儲存溫度: $-40^{\circ}C \sim 70^{\circ}C$
		工作濕度: 10%~90%未凝結
		儲存濕度: 5%~90%未凝結
	電源供應	100-240VAC, 50/60Hz, 120W
	應用示意圖	

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知