

網管型 PoE Giga 16 路網路交換機



規格 - 支援網管功能 Layer 2 PoE 交換機 16 個 10/100/1000Mbps PoE+ 埠； 2 個 10/100/1000Mbps SFP 光口 - 支援每個通道 30W 供電,總供電可達 300W - 支援 MAC 位址自動學習及自動消退功能 - 支援存儲和轉發模式操作 - 完整指示燈顯示方便監控電源及連線狀態 - 支援 QoS 網路頻寬管理, Port Mirroring 通道鏡射及 Link Aggregation 通道堆疊協定 - 強大的安全策略:IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, Dos Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication 等 - 交換機能力可達 36Gbps - 支援 Web 網管、CLI 命令列 (Console 、 Telnet)、SNMP (V1/V2/V3) 等多樣化的管理和維護方式 - 支援 IEEE 802.1Q VLAN，用戶可以按需求靈活劃分 VLAN - 支持 HTTPS、SSL V3、TLSV1、SSHV1/V2 等加密方式，管理更安全 - 支援 Spanning Tree 安全功能，Self Loop Detection 防止網路中的設備遭受各種形式的惡意攻擊 - 支援 Dual Images 雙韌體保護	型號	POEH22162S
	埠口	16X10/100/1000Mbps PoE+ port (RJ45) 2X10/100/1000Mbps Giga SFP 光纖 ports 1X Console port(RJ45)
	傳輸速率	2000Mbps 全雙工；10 or 100 or 1000Mbps 半雙工
	傳輸距離	0-100m
	性能規範	頻寬：36Gbps
		網路延遲 (10 至 1000Mbps) : ≤16μs (使用 64 位元組包大小)
		MAC address table: 8K
		幀濾波器和傳輸速率：10M 埠最大 14800pps · 100M 埠最大 148800pps 支援存儲和轉發模式操作
	網路標準	IEEE 802.3i 10BASE-T
		IEEE 802.3u 100BASE-TX/ IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
		IEEE 802.3x 流量控制
		IEEE 802.3af/at 乙太網供電
	PoE 輸出	總電壓≤ 300W PoE 1~16 埠相容 802.3at/af 電源輸出：PoE1~16 埠：1/2 (+)、3/6 (-) ≤ 30W
	保護級別	防雷擊保護：6KV, 依據: IEC61000-4-5 防靜電保護：8KV, 依據: IEC61000-4-2
	尺寸	(L*W*H)：497mm*393mm*97mm
	工作環境	工作溫度：0°C ~45°C
		儲存溫度：-40°C ~70°C
		工作濕度：10%~90%未凝結
		儲存濕度：5%~90%未凝結
	電源供應	100-240VAC, 50/60Hz, 300W
	應用示意圖	

※本公司所有型錄規格皆以現行產品為準，如有更改恕不另行通知