

8 硬碟 64 路高清網路錄影機

Feature:



- 處理器：運作時脈為 2.0GHz (含)以上
- 記憶體：8G(含)以上
- 操作具有中文介面
- 可接駁符合 ONVIF、PSIA、RTSP 標準及眾多主流廠商的網路攝影機；
- 支援攝影機多串流功能，可指定攝影機即時監看與錄影回放時之影像串流來源
- 支援國際標準 28181 協定；
- 提供 PTZ 控制面板及滑鼠控制功能
- 向前或向後回放、支援 1 倍/2 倍/4 倍/8 倍速度、frame-by-frame 播放、日期時間搜尋、畫面快照、錄影檔案匯出
- 支援 4K 高清網路視頻的預覽、存儲與重播；
- 支持 H.265、H.264 編碼前端自我調整接入；
- H.264 / MPEG-4 / MJPEG 影像壓縮格式，影像解析度達 1,000 萬畫素以上
- 支援 IPC 集中管理，包括 IPC 參數配置、資訊的導入/匯出、語音對講和升級等功能；
- 支援 2 個 HDMI 和 2 個 VGA 同時輸出，支援 4K 高清解析度輸出；
- 全新的 UI 操作介面，支援一鍵開啟錄影功能；
- 支援面板觸摸按鍵；
- 支援海康 SMART IPC 越界、進入區域、離開區域、區域入侵、徘徊、人員聚焦、快速移動、非法停車、物品遺留、物品拿取、人臉、車牌、音訊輸入異常、聲強突變、虛焦以及場景變更等多種智慧偵測接入與聯動；
- 支援管理兩個 Gigabit 網路埠
- 錄影檔案匯出時可選擇是否顯示日期與時間，同時是否加上文字浮水印功能。系統管理者可自定匯出影像的儲存路徑
- 支援即時重播功能，在預覽畫面下對指定通道的當前錄影進行重播，並且不影響其他通道預覽；
- 具彈性化預約排程錄影、位移偵測觸發錄影、數位輸入設備觸發錄影及手動錄影功能
- 支援最大 16 路 1080p 同步重播及多路同步倒放；
- 支援標籤定義、查詢、重播錄影檔；
- 支援重要錄影檔加鎖保護功能；
- 最大錄影總頻寬 300Mbps(含)以上
- 支援硬碟配額和硬碟盤組兩種存儲模式，可對不同通道分配不同的錄影保存容量或週期；
- 支援 8 個 SATA 介面，1 個 eSATA 介面，可用於錄影和備份；
- NVR 系統匯出檔案格式應可選擇匯出 AVI 檔
- 支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6 和 RAID10；
- 雙千兆網卡，支援雙網路 IP 設定等應用；
- 支援至少 4 個 Client 同時登入觀看與調閱影像
- 支援海康威視 DDNS 功能變數名稱解析系統；
- 可在即時影像上使用滑鼠右鍵呼叫功能選單，如：PTZ 控制、即時回放、手動錄影、取得快照、語音交談、手動觸發數位警報輸出、關閉即時影像、縮放影像比例大小
- 支援網路檢測（網路流量監控、網路抓包、網路通暢）功能。
- 樹狀目錄顯示，每套內含 64 路網路攝影機或解碼器管理功能

- 遠端使用者透過 IE 瀏覽器登入時，支援遠端監看、錄影回放、錄影檔案下載、PTZ 控制、雙向語音、雙向警報點控制等功能
- 設定介面提供「使用者管理」功能，系統管理者可透過該功能設定使用者之操作、存取權限
- 系統包含「儲存空間管理功能」，該功能應可檢視連線之硬碟狀態，以及啟動循環錄影之能力。並且，應具有保存選定錄影檔案不被覆寫之功能

Specification:

型號	SD-9664NI-I8	
視音訊輸入	網路視頻輸入	64 路
	影像接入頻寬	320 Mbps / 200 Mbps (當 Raid 功能啟動時)
	網路視頻接入協定	HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF (版本支援 2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO
視音訊輸出	HDMI 輸出	2 路
		HDMI1 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600x1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz，4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz
		HDMI2 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
	VGA 輸出	2 路
		VGA1 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600x1200/60Hz，
		VGA2 解析度：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1920x1080/60Hz
	音訊輸出	2 個，RCA 介面 (線性電平，阻抗：1kΩ)
視音訊編解碼參數	預覽分割	1/4/6/8/9/16/25/32 畫面
	錄影解析度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
	同步重播	16 路 1080P
錄影管理	錄影/抓圖模式	手動錄影/抓圖、定時錄影/抓圖、事件錄影/抓圖、移動偵測錄影/抓圖、報警錄影/抓圖、動測或報警錄影/抓圖、動測且報警錄影/抓圖
	重播模式	即時重播、常規重播、事件重播、標籤重播、智能重播、分時段重播、外部檔重播
	備份模式	常規備份、事件備份、圖片備份
硬碟驅動器	類型	8 個 SATA 介面，1 個 eSATA 介面
	容量	每個介面均支援 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬碟
	語音對講輸入	1 個，RCA 介面 (電平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ)
外部介面	網路介面	2 個，RJ45 10M/100M/1000M 自我調整乙太網口
	序列介面	1 個，標準 RS-485 序列介面 (預留)
		1 個，鍵盤(KB)485 串口
		1 個，RS-232 序列介面
	USB 介面	2 個 USB2.0，1 個 USB3.0
	報警輸入	16 路
	報警輸出	4 路
網路管理	網路通訊協定	UPnP (隨插即用)、SNMP (簡單網路管理)、NTP (網路校時)、SADP (自動搜索 IP 位址)、SMTP (郵件服務)、NFS (接入 NAS)、iSCSI (IP SAN 應用)、PPPoE (撥號上網)、DHCP (動態功能變數名稱解析)
其他	電源	AC 110V
	功耗 (不含硬碟)	≤30W
	工作溫度	-10℃-- +55℃
	工作濕度	10%--90%
	主機殼	19 英寸標準 2U 主機殼
	尺寸	445mm (寬) × 470mm (深) × 90mm (高)
	重量 (不含硬碟)	≤8Kg

產品規格如變動將不另行通知